

## ARIETE E2



### Descrizione

Scala professionale trasformabile ribordata costruita con montanti in alluminio estruso nervato, a norme europee EN131, collaudata dal TÜV. Utilizzabile come scala doppia a cavalletto oppure estesa d'appoggio.

NB: L'allargatore viene fornito smontato


### Caratteristiche

| n.   | m    | m    | m    | cm    | mm     | kg   | cm            | codice  | euro |
|------|------|------|------|-------|--------|------|---------------|---------|------|
| 2x8  | 2,40 | 2,30 | 4,06 | 101,7 | 57x27  | 11,0 | M: 240x50x10  | SCE2240 |      |
| 2x10 | 3,00 | 2,90 | 5,20 | 101,7 | 57x27  | 13,0 | L: 300x50x10  | SCE2300 |      |
| 2x12 | 3,50 | 3,40 | 6,02 | 114,5 | 67x27  | 16,0 | L: 350x50x12  | SCE2350 |      |
| 2x14 | 4,10 | 4,00 | 7,15 | 114,5 | 67x27  | 20,0 | XL: 410x50x12 | SCE2410 |      |
| 2x16 | 4,60 | 4,50 | 8,30 | 122,5 | 100x27 | 26,0 | XL: 460x50x17 | SCE2460 |      |

### Dettagli



Gancio antisfilo



### Altre Info

- Passo tra i pioli: 28cm
- Piolo standard: 2,7cm
- Tronco di base: 48cm
- Tronco finale: 42,3cm
- Tamponi in gomma
- Materiale: Alluminio
- Imballo: Termoretraibile
- Dotazione: Poster, Manuale e Certificato

ACCESSORI A PAG.87

## POLARE PV2 FIBRA

ISOLAMENTO ELETTRICO



### Descrizione

Scala in Vetoresina Dielettrica trasformabile in due tronchi. Dotata di ruote di scorrimento sul muro, allargatore di base. Progettata per gli operatori che si trovano a lavorare in prossimità di cavi, prese o altre fonti di energia elettrica. I montanti in fibra di vetro offrono isolamento elettrico e i pioli zigrinati antisdrucchiolo in alluminio conferiscono alla scala leggerezza e maneggevolezza. Utilizzabile come scala doppia a cavalletto oppure estesa d'appoggio.

NB: L'allargatore viene fornito smontato

### Caratteristiche

| n.   | m    | m    | m    | cm    | mm    | kg   | cm            | codice | euro |
|------|------|------|------|-------|-------|------|---------------|--------|------|
| 2x8  | 2,40 | 2,30 | 4,06 | 101,7 | 70x30 | 14,7 | M: 240x50x15  | PV2240 |      |
| 2x10 | 3,00 | 2,90 | 5,20 | 101,7 | 70x30 | 17,7 | L: 300x50x15  | PV2300 |      |
| 2x12 | 3,50 | 3,40 | 6,02 | 114,5 | 90x32 | 27,0 | L: 350x50x15  | PV2350 |      |
| 3x14 | 4,10 | 4,00 | 7,15 | 114,5 | 90x32 | 30,0 | XL: 410x50x20 | PV2410 |      |
| 3x16 | 4,60 | 4,50 | 8,30 | 122,5 | 90x32 | 34,0 | XL: 460x50x20 | PV2460 |      |

### Dettagli



Vetoresina Dielettrica



### Altre Info

- Passo tra i pioli: 28cm
- Piolo standard: 2,7cm
- Tronco di base: 49cm
- Tronco finale: 42cm
- Tamponi in gomma
- Materiale: Vetoresina; Gradini e allargatore in alluminio.
- Imballo: Termoretraibile
- Dotazione: Poster, Manuale e Certificato

ACCESSORI A PAG.87