

IDRA FIBRA

ISOLAMENTO ELETTRICO



Caratteristiche:

n.	m	m	m	cm	kg	cm (x,y,z)	codice	euro
3	1,45	0,69	2,69	44,0	6,4	M: 145x45x20	VR134	
4	1,70	0,92	2,92	47,0	7,4	M: 170x48x20	VR157	
5	1,95	1,16	3,16	49,0	8,4	M: 195x50x20	VR180	
6	2,20	1,39	3,39	51,0	9,4	M: 220x52x20	VR203	
7	2,45	1,61	3,61	54,0	10,6	L: 245x55x20	VR225	
8	2,70	1,85	3,85	56,5	11,8	L: 270x58x20	VR250	
10	3,20	2,30	4,30	61,5	14,2	L: 320x63x20	VR294	



Descrizione:

Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guarda-corpo. Rampa in vetroresina isolante formata da due montanti a "C" 82x27mm e schienale in alluminio verniciato in epossidico isolante, con connessioni isolanti in polipropilene rinforzato.

- Piattaforma in polipropilene da 25,5x28cm
- Guarda-corpo integrato da 60cm
- Non sporca le mani
- Schienale in alluminio (50x25mm) verniciato in epossidico
- Doppio sistema anti-apertura/chiusura:



Posizioni di utilizzo

Altre Info

- Passo tra i gradini: 25cm
- Gradino piano: 8,0cm
- Tamponi in PVC
- Materiale: Vetroresina; Gradini e montante posteriore in alluminio.
- Imballo: Termoretraibile
- Dotazione: Poster, Manuale e Certificato

Dettagli:




Vetroresina Dielettrica



Gradini rivettati



Barra anti-chiusura



Vaschetta porta-oggetti

Optional:

Corrimano



OPTIONAL

TUTTI GLI ACCESSORI OPTIONAL SONO A PAG.87