

CANCRO



Descrizione


Scala d'appoggio con montanti convergenti a gradini piani da 8cm, ad un tronco di salita. In alluminio estruso nervato **saldato** è dotata di vaschetta porta attrezzi. Sezione montanti mm 80x25. Inclinazione in opera 68°.

NB: L'allargatore viene fornito smontato

Caratteristiche

n.	m	m	cm	cm	mm	kg	cm	codice	euro
8	2,16	1,37	38,5/51,0	no	80x25	4,5	M: 216x53x10	CA8	
10	2,66	1,83	38,5/54,0	no	80x25	6,0	L: 266x57x10	CA10	
12	3,16	2,29	38,5/57,0	84,2	80x25	8,5	L: 316x60x10	CA12A	
14	3,66	2,75	38,5/60,0	84,2	80x25	10,0	L: 366x63x10	CA14A	
16	4,16	3,21	38,5/63,5	94,0	80x25	11,0	L: 416x66x10	CA16A	
18	4,66	3,67	38,5/66,0	94,0	80x25	13,0	SP: 466x69x10	CA18A	

Dettagli



Altre Info

- Passo tra i pioli: 25cm
- Gradino piano: 8cm
- Tamponi maggiorati in PVC
- Materiale: Alluminio
- Primo gradino rinforzato
- Imballo: Termoretraibile
- Dotazione: Poster, Manuale e Certificato

ACCESSORI A PAG.87

POLARE PV1 FIBRA

ISOLAMENTO ELETTRICO



Descrizione

Scala professionale **isolata elettricamente** progettata per gli operatori che si trovano a lavorare in prossimità di cavi, prese o altre fonti di energia elettrica. I montanti in **fibra di vetro** offrono isolamento elettrico e i pioli zigrinati anti-sdrucciolo in alluminio conferiscono alla scala leggerezza e maneggevolezza.

NB: L'allargatore viene fornito smontato

Caratteristiche

n.	m	m	cm	cm	mm	kg	cm	codice	euro
8	2,30	1,58	42	no	70x30	6,3	M: 230x45x8	PV1230	
10	2,85	2,14	42	no	70x30	7,6	L: 285x45x8	PV1285	
12	3,45	2,75	42	89,7	70x30	10,9	L: 345x45x8	PV1345	
14	4,00	3,26	42	89,7	70x30	12,3	L: 400x45x8	PV1400	
16	4,55	3,82	42	89,7	90x32	17,0	L: 455x45x10	PV1455	

Dettagli



Altre Info

- Passo tra i pioli: 28cm
- Piolo standard: 2,7cm
- Tamponi in gomma
- Materiale: Vetroresina dielettrica; Gradini e allargatore in alluminio.
- Imballo: Termoretraibile
- Dotazione: Poster, Manuale e Certificato

ACCESSORI A PAG.87