

POLARE PV3 FIBRA

ISOLAMENTO ELETTRICO



Descrizione:

Scala in Vetroresina Dielettrica trasformabile in tre tronchi. Dotata di ruote di scorrimento sul muro, allargatore di base. Progettata per gli operatori che si trovano a lavorare in prossimità di cavi, prese o altre fonti di energia elettrica. I montanti in fibra di vetro offrono isolamento elettrico e i pioli zigrinati anti-sdrucio in alluminio conferiscono alla scala leggerezza e maneggevolezza. Utilizzabile come scala doppia, a cavalletto, oppure estesa d'appoggio.

NB: L'allargatore viene fornito smontato



Posizioni di utilizzo

Altre Info

- Passo tra i pioli: 28cm
- Piolo standard: 2,7cm
- Tronco di base: 48cm
- Tronco intermedio: 42,3cm
- Tronco finale: 36,5cm
- Tamponi in gomma
- Materiale: Vetroresina; Gradini e allargatore in alluminio.
- Imballo: Termoretraibile
- Dotazione: Poster, Manuale e Certificato


Dettagli:



Vetroresina Dielettrica



Ferramenta in alluminio



Dispositivo anti-sfilo



Pioli ribordati

Caratteristiche:

n.	m	m	m	cm	mm	kg	cm	codice	euro
3x8	2,40	2,30	5,77	107,7	70x30	20,7	M: 240x50x25	PV3240	
3x10	3,00	2,90	7,45	114,5	90x32	32,0	L: 300x50x25	PV3300	
3x12	3,50	3,40	8,85	125,5	90x32	38,0	L: 350x50x30	PV3350	
3x14	4,10	4,00	10,25	125,5	90x32	43,0	XL: 410x50x30	PV3410	

Optional:

Appoggia pali



OPTIONAL

GoStep



OPTIONAL

GLI ACCESSORI OPTIONAL SONO A PAG.87