

TELESCOPICHE MULTIPOSIZIONE

STELLINA



Descrizione:

In alluminio estruso nervato maggiorato a sfilo telescopico con base allargata. Concepita per utilizzo professionale. È utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o zoppa su scalinate. Cerniera in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette di: Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera; Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera; Aprire la scala in posizione "a muro" agendo sulla cerniera



Posizioni di utilizzo

Altre Info

- Passo tra i pioli: 28cm
- Larghezza rampa: 36,5cm
- Montante interno: 57x27mm
- Montante esterno: 64x30mm
- Piolo standard: 2,7cm
- Tamponi in gomma
- Materiale: Alluminio
- Imballo: Termoretraibile
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in Nylon
- Pianetto porta-attrezzi in polipropilene incluso
- Dotazione: Poster, Manuale e Certificato

Dettagli:



Cerniera standard



Tiranti di sicurezza



Pianetto incluso



Cerniera lamellare

Caratteristiche:

n.	m	max.m	max.m	cm	kg	kg	cm	codice	euro
6+6	0,97	1,46	2,92	no	150	9,2	M: 97x63x15	STEAG	
7+7	1,25	1,71	3,55	no	150	9,8	M: 125x63x15	STEAG	
8+8	1,25	1,96	4,10	no	150	11,0	M: 125x63x15	STEAG	
9+9R	1,53	2,23	4,64	no	150	12,0	M: 153x63x15	STEAG	
10+10R	1,53	2,51	5,22	no	140	13,2	M: 153x63x15	STEAG	
11+11R	1,81	2,82	5,80	no	130	14,2	M: 181x63x15	STEAG	
12+12R	1,81	3,10	6,35	no	120	15,0	M: 181x63x15	STEAG	

Optional:

SicurKit



OPTIONAL

Kit Ruote



OPTIONAL

TUTTI GLI ACCESSORI OPTIONAL SONO A PAG.87