

SUPER STELLINA



Caratteristiche:

n.	m	max.m	max.m	cm	kg	kg	cm	codice	euro
8+8	1,22	1,91	4,01	84,4	150	13,0	M: 122x70x20	STP8	
10+10R	1,50	2,44	5,15	103,8	150	15,2	M: 150x70x20	STP10	
12+12R	1,78	2,94	6,25	103,8	150	18,5	M: 178x70x20	STP12	

Descrizione:

In alluminio estruso nervato maggiorato a sfilo telescopico con base allargata. Concepita per utilizzo professionale intensivo, ha i profili maggiorati per una tenuta a norme europee fino alla 12 gradini. È utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o zoppa su scalinate. Allargatore a sbalzo incluso: Questo tipo di allargatore consente l'utilizzo anche in presenza di sassi oppure di ostacoli sul terreno, che possono essere scavalcati agevolmente. Cerniera in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni. NB: L'allargatore viene fornito smontato



Posizioni di utilizzo

Altre Info

- Passo tra i pioli: 28cm
- Larghezza rampa: 36,5cm
- Montante interno: 63x27mm
- Montante esterno: 70x31mm
- Piolo standard: 2,7cm
- Tamponi in gomma
- Materiale: Alluminio
- Cerniere in alluminio
- Imballo: Termoretraibile
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in Nylon
- Dotazione: Poster, Manuale e Certificato

Dettagli:



Allargatore a sbalzo



Tiranti maggiorati



ToolBag inclusa



Cerniera lamellare

Optional:

SicurKit



OPTIONAL

Kit Ruote



OPTIONAL

GLI ACCESSORI OPTIONAL SONO A PAG.87