

MINIMIRA SPACE



Descrizione

Sgabello a due tronchi di salita, provvisto di piattaforma maggiorata per stazionare comodamente e con sicurezza alla massima altezza. Dotato di aste di sicurezza in acciaio anti-chiusura e apertura. Ideale per utilizzo professionale è costruito in alluminio estruso nervato saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultra-resistente e stabile.

Caratteristiche


n.	m	m	mm	cm	kg	cm	codice	euro
2	0,59	0,40	80x25	75,3	7,7	M: 59x77x52	MS2	
3	0,79	0,60	80x25	77,3	9,4	M: 79x79x52	MS3	
4	1,00	0,80	80x25	79,3	11,2	M: 100x81x52	MS4	
5	1,19	1,00	80x25	83,0	13,0	M: 119x85x52	MS5	

Dettagli



Piattaforma

Guardacorpo



OPTIONAL

Altre Info

- Passo tra i gradini: 20cm
- Gradino piano: 8,0cm
- Tamponi in gomma
- Materiale: Alluminio
- Imballo: Termoretraibile
- Dotazione: Poster, Manuale e Certificato

ACCESSORI A PAG.87

MINIMIRA FIBRA

ISOLAMENTO ELETTRICO



Descrizione

Sgabello con montanti in vetroresina dielettrica isolante e gradini in alluminio. A due tronchi di salita è provvisto di piattaforma maggiorata per stazionare comodamente e con sicurezza alla massima altezza. Dotato di aste di sicurezza in acciaio anti-chiusura e apertura. Ogni gradino è rinforzato con barre in acciaio zincato. Ideale per utilizzo professionale in presenza di cavi, prese o altre fonti di energia elettrica.

Caratteristiche

n.	m	m	mm	cm	kg	cm	codice	euro
2*	0,52	0,45	80x25	80,0	6,1	M: 52x82x35	MMF2	
3*	0,77	0,69	80x25	82,0	7,8	M: 77x84x35	MMF3	
4*	1,02	0,92	80x25	84,0	9,6	M: 102x86x35	MMF4	

*Nota Bene: Norma Europea UNIEN131 vieta di sostare sugli ultimi due gradini o in piattaforma in mancanza del guarda-corpo (optional)

Dettagli



Piattaforma



CEI EN 50528
1000 V C.A.
1500 V C.C.

Vetroresina

Altre Info

- Passo tra i gradini: 25cm
- Gradino piano: 8,0cm
- Tamponi in gomma
- Materiale: Alluminio
- Imballo: Termoretraibile
- Dotazione: Poster, Manuale e Certificato

ACCESSORI A PAG.87

